

Anwendung / Application



USB 3.0 Card Reader mit 8 Einschübe



USB 3.0 Card Reader with 8 Slots

Beschreibung

Der EX-1634 USB 3.0 Card Reader ist für folgende Memory Karten geeignet:

- SD/SDHC/SDXC/Extreme SD/Extreme II SD/Extreme III SD/Ultra SD/Ultra II SD/ Ultra II SD P PLUS/SD ULTRA X/ULTRA SPEE SD/SD PRO/SD ELOTE PRO/ HS SD/MMC/MMC 4.0/HS MMC/HS RS MMC/RS MMC/RS MMC 4.0/MMC Mobile (benötigt einen Adapter für MINI SD/HS MINI SD).
- MSHG/MS Pro duo/MS MG Pro/MS MG Pro duo/HS MS MG Pro Duo/HS MS Pro duo
- CF I/CF II/CF 3.0/CF 4.0/Extreme III CF/Extreme CF/Ultra II CF/HS CF/XS CF/ CF Elite Pro/CF Pro/CF Pro II/IBM MD/Hitachi MD/Magic Stor MD
- Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC
- xD/Xd 1.21
- M2

Die EX-1634 ist Plug-and-Play und kann ohne Treiber installiert werden.

Description

The EX-1634 USB 3.0 Card Reader it's for the following memory card:

- SD/SDHC/SDXC/Extreme SD/Extreme II SD/Extreme III SD/Ultra SD/Ultra II SD/ Ultra II SD P PLUS/SD ULTRA X/ULTRA SPEE SD/SD PRO/SD ELOTE PRO/HS SD/MMC/MMC 4.0/HS MMC/HS RS MMC/RS MMC/RS MMC 4.0/MMC Mobile (need adapter for MINI SD/HS MINI SD).
- MSHG/MS Pro duo/MS MG Pro/MS MG Pro duo/HS MS MG Pro Duo/HS MS Pro duo
- CF I/CF II/CF 3.0/CF 4.0/Extreme III CF/Extreme CF/Ultra II CF/HS CF/XS CF/ CF Elite Pro/CF Pro/CF Pro II/IBM MD/Hitachi MD/Magic Stor MD
- Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC
- xD/Xd 1.21
- M2

The EX-1634 is Plug-and-Play and can install without driver.

Merkmale

- Integrierter „All in One“ Card Reader für alle Memory Karten
- Unterstützt SD / SDHC, Memory Stick, SM, Compact Flash, SD/MMC usw.
- LED Stromanzeige
- Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)
- Unterstützt „Hot Swapping“ für alle USB Geräte
- Kompatibel zu USB 2.0 / 1.1 Spezifikationen Rev. 1.0
- Einfache Installation
- Benötigt keine Treiber

Features

- Built-in All in One Card Reader for memory cards
- Support SD / SDHC, Memory Stick, SM, Compact Flash, SD/MMC ect.
- LED Indicators for power status
- Power from USB Bus (Bus Power)
- Support "hot swapping" of all your USB devices
- Compliant to USB 2.0 specification Rev. 1.0
- Easy installation
- Don't need driver

Spezifikationen

- **Datentransfer-Rate:** Bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x USB 3.0 A-Stecker
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 und 3.0
- **Betriebssysteme:** Windows 2000 SP4/ XP SP3/ 2003/ Vista/ 7/ 8 Mac OS 10.4 oder höher
- **Betriebstemperatur :** 0° bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -20° bis 85° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Abmessung:** 70 x 70 x 13.6 mm
- **Gewicht:** 52g
- **Lieferumfang:** EX-1634, Handbuch

Specifications

- **Data transfer rate:** up to 5Gbps
- **Connectors:** 1 x USB 3.0 A-male connector
- **Hardware system:** USB 2.0 and 3.0
- **Operating systems:** Windows 2000 SP4/ XP SP3/ 2003/ Vista/ 7/ 8 Mac OS 10.4 or above
- **Operating Temperature :** 32° up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20° up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Size:** 70 x 70 x 13.6 mm
- **Weight:** 52g
- **Packaging contents:** EX-1634, Manual

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

